

# GEMINI SAVING ELETTRONICA

## 12-16-21-25-30W 6500K



Ufficio sviluppo prodotto tecnico  
Technical development product department

Scheda / Sheet RGS007 Data / Issue 11.06.2009



CERTIFICATO/CERTIFICATION ISO 9001:2008  
CERT.N. 9130.LEU1

### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONS



Lunghezza / Length -

Diametro / Diameter -

IMMAGINI SOLO INDICATIVE  
PICTURE ONLY FOR INDICATION

CODICE LEUCI ITEM CODE	490084.0101	490188.0101	490190.0101	490102.0101	490103.0101	490186.0101
POTENZA NOMINALE RATED WATTAGE	12 W	12 W	16 W	21 W	25 W	30 W
LUNGHEZZA LENGHT	126 mm	126 mm	135 mm	155 mm	165 mm	178 mm
DIAMETRO DIAMETER	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm	58 mm
ATTACCO CAP	E14	E27	E27	E27	E27	E27
TEMPERATURA DI COLORE COLOUR TEMPERATURE	6500 K					
DURATA AVERAGE LIFE TIME	8.000 ORE / HOURS					
CORRENTE DI LAMPADA LAMP CURRENT	90 mA	90 mA	116 mA	152 mA	181 mA	140 mA
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	600 Lm	600 Lm	900 Lm	1250 Lm	1600 Lm	1900 Lm
TENSIONE NOMINALE RATED VOLTAGE	220/240V					
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz					
EAN-CODE 1 PEZZO 1 PIECE EAN-CODE	8009935068071	8009935064929	8009935064998	8009935065780	8009935065797	8009935065131
EAN-CODE CUBETTO EAN-CODE MASTER CARTON	8009935167248	8009935166357	8009935166425	8009935165503	8009935165510	8009935166494
CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	<b>A</b> = Massimo risparmio energetico / Maximum energy saving					
QUANTITA' SCATOLA =MOQ BOX QUANTITY = MOQ	10 PEZZI / PIECES					

### CARATTERISTICHE – FEATURES :

- Disponibile in tre temperature di colore - Available in three different color temperature
- Prodotta in conformità con le direttive **RoHS** - Product in compliance with **RoHS** directive
- Prodotta in accordo con le Direttive Comunitarie **CE** – Product in according with **CE** Directive

### BENEFICI PRODOTTO – PRODUCT BENEFITS :

- Lunga durata 8.000 ore pari all'utilizzo di 8 normali lampade ad incandescenza - 8.000 hrs lamp life equal use of 8 normal incandescent lamps.
- Un risparmio energetico pari all' 80% rispetto alle normali incandescenza - A energy saving of 80% compared with normal incandescent lamp
- Dimensioni e peso minimo che consentono facilità d'impiego anche in apparecchi ad incasso di ridotte dimensioni – Tha smaller dimensions means it can be easily used in small fixtures
- Accensione immediata e luce stabile – Immediate starting , stable light without any flickering