

GEMINI SAVING ELETTRONICA QUICK START 5-7-9W 3000K



Ufficio sviluppo prodotto tecnico
Technical development product department

Scheda / Sheet RGS008 Data / Issue 12.06.2009



CERTIFICATO/CERTIFICATION ISO 9001:2008
CERT.N. 9130.LEU1

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONS



Lunghezza / Length -

Diametro / Diameter -

IMMAGINI SOLO INDICATIVE
PICTURE ONLY FOR INDICATION

CODICE LEUCI ITEM CODE	492234.0101	492235.0101	492236.0101	492237.0101
POTENZA NOMINALE RATED WATTAGE	5 W	7 W	9 W	9 W
LUNGHEZZA LENGHT	105 mm	112 mm	93 mm	93 mm
DIAMETRO DIAMETER	35 mm	35 mm	47 mm	47 mm
ATTACCO CAP	E14	E14	E14	E27
TEMPERATURA DI COLORE COLOUR TEMPERATURE	3000 K			
DURATA AVARAGE LIFE TIME	6000 ORE / HOURS			
CORRENTE DI LAMPADA LAMP CURRENT	33 mA	50 mA	65 mA	65 mA
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	250 Lm	400 Lm	450 Lm	450 Lm
TENSIONE NOMINALE RATED VOLTAGE	220/240V			
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz			
EAN-CODE 1 PEZZO 1 PIECE EAN-CODE	8009935062383	8009935062451	8009935062529	8009935062598
EAN-CODE CUBETTO EAN-CODE MASTER CARTON	8009935162496	8009935162564	8009935162632	8009935162700
CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A = Massimo risparmio energetico / Maximum energy saving			
QUANTITA' SCATOLA =MOQ BOX QUANTITY = MOQ	10 PEZZI / PIECES			

CARATTERISTICHE – FEATURES :

- Prodotta in conformità con le direttive **RoHS** - Product in colmpliance with **RoHS** directive
- Prodotta in accordo con le Direttive Comunitarie **CE** – Product in according with **CE** Directive

BENEFICI PRODOTTO – PRODUCT BENEFITS :

- Lunga durata 6.000 ore pari all'utilizzo di 6 normali lampade ad incandescenza - 6.000 hrs lamp life equal use of 6 normal incandescent lamps.
- Un risparmio energetico pari all' 80% rispetto alle normali incandescenza - A energy saving of 80% compared with normal incandescent lamp
- Dimensioni e peso minimo che consentono facilità d'impiego anche in apparecchi ad incasso di ridotte dimensioni – Tha smaller dimensions means it can be easily used in small fixtures
- Accensione immediata (0.015 secondi) e luce stabile – Immediate starting (0.015 second), stable light without any flickering