

GEMINI SAVING ELETTRONICA QUICK START 11-15-20-23W 3000K



Ufficio sviluppo prodotto tecnico
Technical development product department

Scheda / Sheet RGS009 Data / Issue 12.06.2009



CERTIFICATO/CERTIFICATION ISO 9001:2008
CERT.N. 9130.LEU1

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONS



Lunghezza / Length -

Diametro / Diameter -

IMMAGINI SOLO INDICATIVE
PICTURE ONLY FOR INDICATION

CODICE LEUCI ITEM CODE	492238.0101	492239.0101	492240.0101	492241.0101	492242.0101
POTENZA NOMINALE RATED WATTAGE	11 W	11W	15 W	20 W	23 W
LUNGHEZZA LENGHT	101 mm	101 mm	115 mm	135 mm	140 mm
DIAMETRO DIAMETER	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm
ATTACCO CAP	E14	E27	E27	E27	E27
TEMPERATURA DI COLORE COLOUR TEMPERATURE	3000 K				
DURATA AVERAGE LIFE TIME	6000 ORE / HOURS				
CORRENTE DI LAMPADA LAMP CURRENT	90 mA	90 mA	116 mA	152 mA	166 mA
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	600 Lm	600 Lm	900 Lm	1200 Lm	1500 Lm
TENSIONE NOMINALE RATED VOLTAGE	220/240V				
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz				
EAN-CODE 1 PEZZO 1 PIECE EAN-CODE	8009935062666	8009935060853	8009935060921	8009935060990	8009935061065
EAN-CODE CUBETTO EAN-CODE MASTER CARTON CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	8009935162779	8009935162847	8009935162915	8009935162984	8009935163059
QUANTITA' SCATOLA =MOQ BOX QUANTITY = MOQ	10 PEZZI / PIECES				

CARATTERISTICHE – FEATURES :

- Prodotta in conformità con le direttive **RoHS** - Product in compliance with **RoHS** directive
- Prodotta in accordo con le Direttive Comunitarie **CE** – Product in according with **CE** Directive

BENEFICI PRODOTTO – PRODUCT BENEFITS :

- Lunga durata 6.000 ore pari all'utilizzo di 6 normali lampade ad incandescenza - 6.000 hrs lamp life equal use of 6 normal incandescent lamps.
- Un risparmio energetico pari all' 80% rispetto alle normali incandescenza - A energy saving of 80% compared with normal incandescent lamp
- Dimensioni e peso minimo che consentono facilità d'impiego anche in apparecchi ad incasso di ridotte dimensioni – Tha smaller dimensions means it can be easily used in small fixtures
- Accensione immediata (0.015 secondi) e luce stabile – Immediate starting (0.015 second) , stable light without any flickering