

# Occasioni

*Occasions*

*Angebote*

*Occasions*

*Saldos*


*Специальное предложение*

*Ocasões*









*Tillfällen*

**Relco**  
GROUP®

## Legenda composizione lampada - *List of the lamp's components*

	LED FULLCOLOR 16.000.000 di colori <i>LED FULLCOLOR 16.000.000 colours</i>
<b>S</b>	Corpo apparecchio <i>Lighting fitting</i>
<b>S+L</b>	Corpo apparecchio + lampada <i>Lighting fitting + lamp</i>
<b>CN</b>	Corpo apparecchio + alimentazione ferromagnetica <i>Lighting fitting + conventional gear</i>
<b>CNL</b>	Corpo apparecchio + alimentazione ferromagnetica + lampada <i>Lighting fitting + conventional gear + lamp</i>
<b>CN-EM</b>	Corpo apparecchio + alimentazione ferromagnetica + Kit emergenza SA <i>Lighting fitting + conventional gear + Emergency kit SA</i>
<b>CN-EML</b>	Corpo apparecchio + alimentazione ferromagnetica + Kit emergenza SA + lampada <i>Lighting fitting + conventional gear + Emergency kit SA + lamp</i>
<b>CEL-EM</b>	Corpo apparecchio + alimentazione elettronica + Kit emergenza SA <i>lighting fitting + electronic gear + Emergency kit SA</i>
<b>CEL-EML</b>	corpo apparecchio + alimentazione elettronica + Kit emergenza SA + lampada <i>lighting fitting + electronic gear + Emergency kit SA + lamp</i>
<b>CEL</b>	corpo apparecchio + alimentazione elettronica <i>lighting fitting + electronic gear</i>
<b>CELL</b>	corpo apparecchio + alimentazione elettronica + lampada <i>lighting fitting + electronic gear + lamp</i>
<b>CEL-D</b>	corpo apparecchio + alimentazione elettronica dimmerabile <i>lighting fitting + dimmable electronic gear</i>
<b>CELL-D</b>	corpo apparecchio + lampada + alimentazione elettronica dimmerabile <i>lighting fitting + lamp + dimmable electronic gear</i>

## Legenda simboli - *Symbols legend*

<b>colour</b>	colore apparecchio - <i>colour</i>
<b>W</b>	Watt - <i>Watt</i>
<b>K</b>	temperatura di colore gradi Kelvin - <i>colour temperature Kelvin degrees</i>
<b>nm</b>	Lunghezza d'onda in nanometri - <i>Wavelength in nano-meters</i>
<b>pcs</b>	quantità minima ordinabile - <i>minimum quantity to be ordered</i>
<b>dm<sup>3</sup></b>	decimetri cubi dell'imballo singolo - <i>single carton dmq</i>
<b>Kg</b>	peso netto in Kg del prodotto - <i>net product weight in Kg</i>
<b>pcs/pal</b>	pezzi per pallet - <i>pieces per pallet</i>
<b>time/flux</b>	autonomia/flusso - <i>duration/flux</i>
<b>CL</b>	Colore LED - <i>LED Colour</i>
<b>Lm</b>	Lumen - <i>Lumen</i>
<b>A</b>	Ampere - <i>Ampere</i>
<b>Hz</b>	frequenza - <i>frequency</i>
<b>V</b>	Volt - <i>Volt</i>
<b>TBT</b>	apparecchi a bassissima tensione - <i>low voltage appliances</i>
	Numero LED - <i>Numbers of LED - Nummer LED</i>
	apparecchio che può essere installato su superfici normalmente infiammabili <i>devices that can be installed on flammable surfaces</i>
	apparecchio idoneo all'installazione su mobili <i>device suitable for installation on furniture</i>
	orientabile - <i>adjustable</i>
	dotato di vetro di protezione temperato - <i>equipped with tempered protection glass</i>
	apparecchio con corpo costruito con materiali riciclabili <i>the body of this device is made of recyclable materials</i>
	apparecchio che resiste alla prova del filo incandescente - <i>the device passes the glow wire test</i>
	unità indipendente - <i>independent unit</i>
	presenza di tensioni pericolose $\geq 0,6KV$ - <i>hazardous voltage <math>\geq 0.6KV</math></i>

## Tipi di imballo - Carton casing type



misure in mm dell'astuccio singolo  
measurement in mm of single case

- S confezione in sacchetto - *packed in a bag*
- T confezione con termoretrato - *packed with thermo retractor*
- C confezione in cartone con finestra - *carton casing with window*
- V confezione in blister - *blister packed*



## Colori - Colours

	bianco - <i>white</i>
	grigio - <i>grey</i>
	silver - <i>silver</i>
	nero - <i>black</i>
	oro - <i>gold</i>
	cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
	Argento satinato - <i>Satin silver</i>
	acciaio inox lucido - <i>stainless steel</i>
	alluminio lucido - <i>polished aluminum</i>
	blu - <i>blue</i>
	rosa - <i>pink</i>
	rosso - <i>red</i>
	verde - <i>green</i>
	verde scuro - <i>dark green</i>
	giallo - <i>yellow</i>

	noce - <i>walnut</i>
	pino - <i>pine</i>
	faggio - <i>beech</i>
	marrone scuro - <i>dark brown</i>
	trasparente - <i>transparent</i>
	fumè - <i>smoked</i>
	opale - <i>opal</i>
	ruggine - <i>rust</i>
	tabacco - <i>tobacco</i>
	ambra - <i>amber</i>
	antracite - <i>anthracite</i>
	avorio - <i>ivory</i>
	arancione - <i>orange</i>
	fuxia - <i>fuchsia</i>
	azzurro - <i>sky blue</i>

## Trasformatore dimmerabile su filo



colour	W	V	pack	QTA	€ cad.	Cod. ES
	500	230	SFUSO	238	2,00	DTR2/160/N

Trasformatore elettronico per lampade a bassissima tensione, indipendente su filo in 2 moduli, dimmerabilità con pulsante incorporato, alim. 230V, 50Hz, potenza lampada 35-160W

*Independent driven in line electronic transformer for low voltage bulbs in 2 modules, dimmable with integrated pressure operated micro-switch, supply 230V, 50Hz, lamp power 35-160W*

## Varialuce DT



colour	W	V	pack	QTA	€ cad.	Cod. ES
	300	230	SCATOLA	110	2,00	CO82ND1325X90

Dimmer DT 300W cablato 3,8m con spina Schuko.  
*Dimmer DT 300W cable 3,8m, Schuko plug.*

## Reglette elettronica Arpa



colour	W	K	pack	QTA	€ cad.	CELL	mm
	13	4100	SCATOLA	2.084	2,00	SS/E1113/B	580x80xh3

Reglette fluorescente T5 decorativa con cavo di alimentazione ed adattatore per collegamento multiplo, potenza 8 o 13W

*Decorative fluorescent reglette with supply wire and adapter for series connections, power 8 or 13W*

## Portalampada G4 5036



colour	V	A	pack	QTA	€ cad.	Cod. ES
	24	2	SFUSO	10.500	0,25	CW/5036/150/S/P

Portalampada G4 per lampade alogene bassa tensione, cavo silicone con puntalini.  
*G4 lampholder for extra low voltage halogen lamps, wires silicon.*

## Portalampada E14 + Sq



colour	V	A	pack	QTA	€ cad.	Cod. ES
	250	2	SFUSO	3.000	0,25	VBM/3175/E/R19/M1

Portalampada E14 in bakelite verniciato bianco, con pastiglia morsetti a vite e squadretta.

*E14 thermosetting lampholder painted white, with contacts base with brass bush screw terminal. Metal bracket.*




## Modulo pulsante



colour	pack	QTA	€ cad.	Cod. ES
B W	BLISTER	625	1,00	BL/E510

Modulo pulsante con spia luminosa  
Single pole push switch with indicator lamp

## Cablaggio classe II




colour	L1 (m)	L2 (m)	pack	QTA	€ cad.	Cod. ES
B B	1,20	1	SFUSO	44.750	0,348	CN63231210X22
B B	1	0,5	SFUSO	7.000	0,278	CN6323105X225
B B	1,50	0,7	SFUSO	1.750	0,348	CN6323157X22
B W	0,2	1,80	SFUSO	1.750	0,321	CB/6323/18/2

Cablaggio con: spina bipolare europea 1063 (2,5A 250V); rompifilo unipolare a bilancere 423 (2(32)A-250V-T55-IP40-PTI250-1E4); cavo piatto 2x0,75mm<sup>2</sup> H03VVH2-F

Cordset with: double pole Euro-plug 1063 (2,5A 250V); in-line single pole rocker switch 423 (2(32)A-250V-T55-IP40-PTI250-1E4); flat cable 2x0,75mm<sup>2</sup> H03VVH2-F

## Cablaggio Italia



colour	pack	QTA	€ cad.	Cod. ES
B W	SFUSO	4.000	1,50	CB/64/25

Cablato solo spina Italia 10A. Lunghezza 2,5m.

Cordset only Italy plug 10A. Cable 2,5m.









## Unità commerciali - Trading companies



**Relco**  
GROUP®

### RELCO GROUP

Via delle azalee, 6/A  
20090 Buccinasco - Milano - Italia  
Tel. + 39 02 488616.1 r.a. - Fax + 39 02 45712270 r.a.  
web: [www.relcogroup.com](http://www.relcogroup.com)



**Relco**  
GROUP®  
IBERICA

### RELCO Iberica ILUMINACION SLU

Passeig de Gracia nº 26-1 1º  
08007 - Barcelona - España  
Tel +33 474824096 - Fax +33 474826225  
e-mail: [info@relcoiberica.com](mailto:info@relcoiberica.com)



**Relco**  
GROUP®  
UK

### RELCO GROUP UK Ltd

Unit 2 Phoenix Court - NN8 2QE Wellingborough - UK  
Tel. +44 1933 271472 - Fax +44 1933 274100  
e-mail: [sales@relcogroupuk.co.uk](mailto:sales@relcogroupuk.co.uk)



**Relco**  
GROUP®  
NORDIC

### RELCO GROUP Nordic

Noglegaardsvej, 12 - 03540 Lyngø - Denmark  
Tel. + 45 48102920 - Fax + 45 48102921  
e-mail: [kv@relco-nordic.com](mailto:kv@relco-nordic.com)



**Relco**  
GROUP®  
SUD OUEST

### RELCO Sud Ouest E.U.R.L.

ZAC DES CHENES DE TARABIE  
20, Rue Mollaret  
38070 Saint-Quentin Fallavier - Lyon - France  
Tel +33 (04) 7482 4090 - Fax +33 (04) 7482 4643  
e-mail: [info@relcofrance.com](mailto:info@relcofrance.com)



**Relco**  
GROUP®  
INDIA

### VLM INDIA PVT. Ltd

B-215 Somdatt Chambers - I  
5 Bhika Ji Cama Place  
New Delhi 110 066 - India  
Tel. +91 11 4165 9860 - Fax +91 11 4165 9862  
e-mail: [sales@vlm.in](mailto:sales@vlm.in)



**Relco**  
GROUP®  
GERMANY

### Relco Group Germany GmbH

Agnes - Pockels - Str. 9  
40721 - Hilden / Düsseldorf - Deutschland  
Tel. +49 (0) 2103 9119 5 - Fax +49 (0) 2103 9119 800  
Fax Buchhaltung +49 (0) 2103 9119 840  
e-mail: [info@relcogroup.de](mailto:info@relcogroup.de)



**Relco**  
GROUP®  
ASIA

### VLM (ASIA) LIMITED

Hong Kong Office  
Unit 1101, Fook Lee Comm. Ctr.,  
33 Lockhart Rd, Wanchai, HK  
Tel. +852 28239001 - Fax +852 25286816  
e-mail: [sales@vlmasia.com](mailto:sales@vlmasia.com)