Alimentatori stabilizzati per LED di potenza.
LED power supply

POWERLED 350 8W-RN1352

SELV EQUIVALENT



CODICI		RN1352	
Potenza nominale di uscita Nominal output power	W	**8**	
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	176 264	
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50-60	
Corrente di rete nominale Mains operating current	A	0,26	
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 Power factor according to EN61000-3-2		si	
Corrente in uscita Output current	mA	**350**	
ta - max temp. ambiente - uso indipendente **ta** - max. ambient temp - indipendent using	°C	NA	
ta - max temp. ambiente - ad incasso **ta** - max. ambient temp - recessed	°C	0..50	
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	85	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	
Protezione sovraccarico		SI YES	
Protezione sovratensioni		SI YES	
Protezione corto circuito		SI YES	
Dimming taglio di fase	TRIAC-L	NO NO	
Dimming taglio di fase	IGBT-C	NO NO	
Sezione cavo Primario	mmq	1,5	
Sezione cavo secondario	mmq	1,5	
Grado di protezione Degree of protection	IP	20	
Dimensioni (LxPxH1) Dimensions (LxPxH1)	mm	84x39x21	
Imballo Packaging	PZ PCS	1	

Alimentatore eletronico stabilizzato per piloaggio led di potenza,con corrente di uscita stabilizzata

Stabilized power supply for POWER LED, uotput is in stabilized current

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES

Sicurezza/Safety	:EN61347-1 :EN61347-2-2 EN 61347-2-13
Performance	:EN60923
Immunità/Immunity	:EN61547 EN 55015

edit 8-4-09-DM