Alimentatori stabilizzati per LED di potenza.
LED power supply

JOLLY POWER MINILED
RN1396

SELV EQUIVALENT

Potenza	Corrente	Tensione	Posizione DIP - DIP position					
Power	Current	Voltage	1	2	3	4	5	6
15W	350mA	2-36V	X	X	X	X	X	X
22W	500mA	2-43V	X	X	X	X	X	ON
25W	700mA	2-43V	X	X	X	X	ON	ON
6W	900mA	10V	X	X	ON	ON	ON	ON
10W	900mA	12V	X	ON	X	ON	ON	ON
20W	900mA	24V	ON	X	X	ON	ON	ON

Alimentatori elettronici programmabili per uscita con corrente o tensione stabilizzata
Utilizzabile con LED di potenza POWERLED o LED di segnalazione MINILED

Programmable electronic power supply with stabilized output in Current or voltage.
Suitable with POWERLED and MINILED(signal)
Programmable with DIP switch like above cross reference.

CODICI		RN1396						
		POWERLED			MINILED			
Potenza nominale di uscita Nominal output power	W	17	20	20	10	12	20	20
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220-240 Vac			220-240 Vac			
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50-60Hz			50-60Hz			
Tensione in uscita Output voltage	V	48	42	30	10	12	24	28
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 Power factor according to EN61000-3-2		si			si			
Corrente in uscita Output current	mA	350	500	700	1000	1000	630	720
Numero/Watt LED alimentabili	n°/w	12	10	8	10w	12w	20w	20w
ta - max temp. ambiente - ad incasso **ta** - max. ambient temp - recessed	°C	-20…+50						
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75						
Protezione termica Thermal protection		SI						
Protezione sovraccarico		SI						
Protezione sovratensioni		SI						
Protezione corto circuito		SI						
Dimming pulsante Push-Button Dimming		Pulsante NA (Non a corredo) Push-Button NORMAL OPEN (Not included)						
Dimming con sistema S10 Dimming with S10		Segnale 1-10V esterno External 1-10V signal						
Dimming potenziometrico By a potentiometer		Con Dimmer L.C.Relco DIM 34(Non a corredo) With L.C.Relco Dimmer DIM34 (Not included)						
Sezione cavo secondario	mmq	1,5						
Grado di protezione Degree of protection	IP	20						
Dimensioni (LxPxH1) Dimensions (LxPxH1)	mm	150x67x24						
Imballo Packaging	PZ PCS	1	1	1	1	1	1	1

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REF.

Sicurezza/Safety
:EN61347-1
:EN61347-2-2
:EN 61347-2-13

Performance
:EN60923

Immunità/Immunity
:EN61547
:EN 55015

edit 22-4-09-DM

L.C.Relco si riserva di apportare migliorie al prodotto senza obbligo di comunicazione al mercato