SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: **LED Linee di Luce CELL 14W**

CODICE: **29057/NEW**

Caratteristiche meccaniche/*Mechanical features:*

Corpo/*Body:*	Alluminio estruso/*Extruded aluminum*
Colore/*Colour:*	Grigio/Grey
Schermo/*Shield:*	PC opalino/*Opal PC*
Viteria/*Screws:*	Acciaio/*Steel*
Dissipazione/*Dissipation:*	Statica/*Static*



IP44 **IK04**

Caratteristiche elettriche/*Electrical features:*

Alimentazione/*Power supply:*	220-240V 50/60Hz
Potenza/*Power:*	14W
Rischio fotobiologico/*Photobiological risk:*	R0
Alimentatore/*Driver:*	Incluso/*Included*
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000H L80B10
Indice MacAdam/ MacAdam index*:*	≤ 3



Caratteristiche illuminotecniche/*Photometric features:*

Tipo di LED/*LED type:*	LED SMD
Flusso luminoso/*Luminous flux:*	1.300lm
CCT:	4000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/*Secondary optic:*	120°



Conforme alle seguenti norme/*Complying with the following standards:*

Sicurezza/*Safety:*	Generale/*General:*	EN-60598-1
	Particolari/*Particular:*	EN-60598-2-1
	Moduli LED/*LED Modules:*	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/*Photobiological safety:*		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/*Human exposure to electromagnetic fields:*		EN-62493
Immunità EMC/*EMC immunity:*		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/*Electromagnetic compatibility:*		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/*Limits of harmonic emissions:*		EN-61000-3-2

RoHS compliance

Relco S.r.l
Via delle Azalee, 6/A 20090
Buccinasco - Milano - Italia
tel.+39 02.488.616.1 r.a
www.relcogroup.com