

GOCCIA INCANDESCENTE STANDARD INCANDESCENT



Ufficio sviluppo prodotto tecnico
Technical development product department



CERTIFICAZIONE-CERTIFICATION : ISO 9001:2008
CERT.N. 9130.LEU1

Scheda / Sheet RGT061
Emessa da / Issued from D.V.
Data emissione / Emission 11/05/2015

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL NOTES

CODICE LEUCI ITEM CODE	017430.0101	017429.0101	017427.0101	017425.0101	017423.0101	017421.0101	017420.0101
POTENZA NOMINALE RATED WATTAGE	25 W	40 W	60 W	75 W	100 W	150 W	200 W
TENSIONE NOMINALE RATED VOLTAGE	230V						
FREQUENZA INPUT FREQUENCY	50/60 Hz						
FINITURA FINISHING	CHIARA/CLEAR						
ATTACCO CAP	E27 ALLUMINIO / ALUMINIUM						
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	230 Lm	415 Lm	715 Lm	940 Lm	1340Lm	2070Lm	2900Lm
APERTURA FASCIO BEAM ANGLE	360°						
DURATA NOMINALE RATED LIFE TIME	> 1.000 ORE - HOURS						
DIMENSIONI DIMENSION	55 X 95 mm					70 X 126 mm	
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO ENVIRONMENTAL TEMP.	-10°C +30°C						
EAN-CODE PEZZO SINGOLO EAN-CODE SINGLE BOX	8009935 029614	8009935 029614	8009935 029638	8009935 029645	8009935 029652	8009935 029874	8009935 029881
EAN-CODE CUBETTO EAN-CODE MASTER BOX	8009935 126573	8009935 126580	8009935 126597	8009935 126603	8009935 126610	8009935 006370	8009935 006301
DIMMERABILE DIMMABLE	SI						
CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	E						
PRODOTTA IN CONFORMITA' CON PRODUCT IN ACCORDING TO	CE Directive - RoHS Directive - EMC - LVD						

Tutti i dati indicati sulla presente scheda, sono rilevati presso i nostri laboratori ad una temperatura ambiente di 25°C con un grado di umidità del 25%. Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche migliorative alle caratteristiche dei nostri prodotti presentate su questo documento.

All parameters reported on this technical sheet, are measured in our laboratory at 25°C ambient temperature, 25% humidity experimental environment. Technical characteristics presented in this document, could be subject to modification without any notice.